

ISAFLUIDO 433 HD

Aceite lubricante mineral mono-viscoso de múltiples aplicaciones del tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), recomendado para uso en transmisiones, sistemas hidráulicos, y frenos húmedos que equipan tractores y equipos agrícolas.

El **ISAFLUIDO 433 HD** es formulado con una moderna tecnología de aditivos, que proporcionan un frenado seguro y sin ruidos, además de ofrecer excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.

El **ISAFLUIDO 433 HD** es compatible con retenedores, anillos y demás componentes de caucho o plástico, evitando pérdida de fluido.

Características y Beneficios del **ISAFLUIDO 433 HD**:

Protección contra corrosión	Mantienen una película protectora que protege las partes metálicas.
Múltiple uso	Puede ser usado en la lubricación de varias partes del equipo.

El **ISAFLUIDO 433 HD** cumple la especificación Ford M2C86B.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Unidades	
Grado SAE		30
Densidad a 20/4°C	g/cm ³	0,8858
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	11,00
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	94,13
Índice de viscosidad	-	102
Punto de Fluidez	°C	-27
Punto de Inflamabilidad	°C	240

Observación:

Los análisis típicos representan valores medios de producción, no constituyendo especificaciones del producto.

Este Boletín Técnico podrá sufrir modificaciones sin previo aviso.

Producto y Envase son reciclables: todo aceite usado o contaminado debe ser retornado a un puesto de colecta o empresa autorizada. No derrame en alcantarillados, cursos de agua o en el suelo.

Este producto no deberá presentar daños nocivos a la salud cuando utilizado en las aplicaciones para las cuales se destina y si son seguidas las recomendaciones que aparecen en la Ficha de Informaciones de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).

Elaboración: 26/03/08

Fecha de revisión: 06/11/13